

MARINE 2 TEMPS BIO

Lubrifiant biodégradable pour moteurs marins 2 temps

DESCRIPTION

MARINE 2 TEMPS BIO est un lubrifiant biodégradable 100% synthétique (ester) développé pour tous les types de moteurs deux temps marins.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 20°C		0.935
Couleur		Non colorée
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² .s-1	47
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² .s-1	8.2
Point d'écoulement	°C	-39
Point éclair	°C	258
TBN	mg KOH/g	3.83
Biodégradabilité selon OECD 301B	%	69

APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs 2 temps marins hors-bord avec ou sans injection des marques Yamaha, Mercury, Mariner, Suzuki, Johnson,...etc.
- ✓ Moteurs terrestres lorsque la norme API TC est exigée,
- ✓ Particulièrement recommandé en compétition,
- ✓ Utilisation en mélange (1% minimum conseillé) ou graissage séparé.

PROPRIETES

- ✓ Biodégradable. Permet de respecter les exigences environnementales locales ou nationales en vigueur,
- ✓ Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation sans cendre et un excellent pouvoir détergent.



NORMES ET SPECIFICATIONS

NMMA TC-W3 (RL91506H) – API TC – certifiée ECOLABEL

Référence produit : DBIOTCW	Version précédente : 11/05/2011				Dernière modification : 01/10/2013	
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
		X		X		X