

SPECIALE EMBASE

Lubrifiant pour embases

DESCRIPTION

SPECIALE EMBASE est un lubrifiant anti-émulsion spécialement formulé pour lubrifier les embases de moteurs de hors-bord.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

| CARACTERISTIQUES | UNITES | VALEURS MOYENNES |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| Densité à 15°C | | 0.890 |
| Viscosité cinématique à 40°C | mm ² /s (cSt) | 130 |
| Viscosité cinématique à 100°C | mm ² /s (cSt) | 14.7 |
| Indice de viscosité | | 105 |
| Viscosité Brookfield à -26°C | mPa.s | 110000 |

APPLICATIONS

- ✓ Toute embase, sauf à inversion de marche électrique,
- ✓ Transmissions, réducteurs et prises de force,
- ✓ N'est pas conseillé en présence de métaux cuivreux (bronze, laiton).

PROPRIETES

- ✓ Propriétés extrême-pression et anti-usure,
- ✓ Excellente stabilité à l'oxydation,
- ✓ Très bonne désémulsibilité.

NORMES ET SPECIFICATIONS

API GL5 – MIL-L 2105D

| Référence produit : DEMB | Version précédente : 01/09/2001 | | | Dernière modification : 11/05/2011 | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----|----|------------------------------------|-----|-----------|
| Conditionnements Disponibles : | 250ml X | 2L | 5L | 25L | 60L | 210/1000L |