

MARINE MATIC II

Fluide minéral pour transmissions automatiques

DESCRIPTION

MARINE MATIC II est un lubrifiant spécialement formulé pour la plupart des transmissions automatiques et directions assistées.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur		Rouge
Densité à 15°C		0.867
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	35
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	6.9
Indice de viscosité		164
Viscosité Brookfield à -40°C	mPa.s	28000

APPLICATIONS

- ✓ Boîtes automatiques et certaines boîtes de vitesses mécaniques,
- ✓ Peut être employé dans la plupart des transmissions powershift et les systèmes de directions hydrauliques (plus particulièrement pour les marques Lacombe & Schmitt, Teleflex, Vetus, Mercruiser, Volvo).

PROPRIETES

- ✓ Pouvoir anti-usure, antirouille et anticorrosion renforcé,
- ✓ Excellente résistance à l'oxydation,
- ✓ Grande stabilité au températures élevées.

NORMES ET SPECIFICATIONS

GM DEXRON IID/E – Allison C4 – MB 236.2/236.6 –Ford M2C-138CJ/166H
Ford MERCON - BMW

Référence produit : DMATIC	Version précédente : 01/09/2001					Dernière modification : 11/05/2011	
Conditionnements	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L	
Disponibles :		X	X	X	X	X	